



Müller Oil ATF DII

Olej pro automatické převodovky

Popis

Müller Oil ATF D II je velmi kvalitní kapalina pro přenos sil specifikace Dexron II D, určená především do automatických převodovek vozidel. Výkonnost tomuto oleji propůjčuje kvalitní základový olej ve spojení s velmi kvalitními aditivami, zajišťujícími oleji vysokou životnost a maximální ochranu proti opotřebením.

Pro snadnou detekci netěsností v systémech je červeně zbarvena.

Použití

Müller Oil ATF D II je doporučován do automatických i některých manuálních převodovek osobních vozů a lehkých nákladních automobilů i do posilovačů řízení těchto vozidel, pokud je vyžadována náplň podle specifikace Dexron II D.

Používá se také jako hydraulický olej, dle předpisů výrobců.

Výhody

- Trvanlivý olej i pro velmi nepříznivé klimatické podmínky.
- Zabraňuje znečištění převodových i hydraulických systémů úsadami ve vnitřních prostorách.
- Je neutrální k těsnicím materiálům, zajišťuje tak těsnost převodovek a chrání před korozí i při nepříznivých podmínkách.
- Vynikající snášenlivost s barevnými kovy přispívá k dlouhé životnosti všech součástí převodovek.

Specifikace

GM DEXRON II D

Ford Mercon

ZF TE-ML 11A

Allison C-4

MAN 339 Z1/V1

Voith G 607

Technická data

Kinematická viskozita při 40 °C

39 mm²/s

Kinematická viskozita při 100 °C

7,9 mm²/s

Bod tuhnutí

-35 °C

Viskozitní index

145

Datum poslední revize : 20.10.2014

Produktová řada olejů Müller Oil je vyráběna v SRN.

Data uvedená na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesá žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.